

Другие устройства ABU24 / 402.0007.52



Pictures may differ from the original.

Спецификации:

Appropriate individual diameter	0,05 - 0,3 мм
Appropriate materials	Металлическая проволока, синтетические, натуральные, стеклянные и углеродные волокна
Max. thread cross section	20 mm ²
Minimum bend radius	> 10 мм
Operating voltage	19 V DC min. 3.3 A
Вес	47 кг 55 кг, включая упаковку
Материал	Алюминий, Нержавеющая сталь, ПВХ
Питающее напряжение	230 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность	макс. 200 Вт
Размеры (Шир x Глубина x Высота)	1200 x 800 x 700 мм

Идеальная машина для быстрого и автоматического возврата намотанного материала, оставшегося на катушках, в процесс вторичного использования. При этом катушки не повреждаются, поэтому их можно использовать в течение длительного периода времени.

Описание устройства

- Обеспечивает **размотку до 24 оплеточных катушек одновременно**
- Подходящие катушки :
 1. Диаметр зажимной оправки 23 мм (стандартное исполнение)
 2. Внешний диаметр катушки до 100 мм
 3. Также возможны другие катушки с отклоняющимися внутренними и внешними диаметрами
- Подходит для размотки различного намотанного материала, такого как металлическая проволока, синтетическое, натуральное, стеклянное и углеродное волокно

Детальные снимки